

# BOOST

## 好評のブーストに 新たな3機種が登場。

BOOST 20にディスクタイプ、搭乗式にディスクタイプとシリンダータイプを新たに追加した充実のラインナップ。



BOOST 20 ディスク



BOOST 26 R466 (ディスク)



BOOST 28 R471C (シリンダー)

## ➤ BOOSTシリーズラインナップ

### BOOST 20 ディスク **NEW**



凹凸床、タイル目地、点字ブロックでも汚水を回収できる抜群の吸水性能と、使い易さ。20"クラスの新しいスタンダードマシン。

### BOOST 20 スクエア



高速微振動とスクエアパッドで壁際まで洗浄が可能。特にセラミック床では抜群の洗浄力を発揮。凹凸床、タイル目地、点字ブロックでも汚水を回収する抜群の吸水性能。

### BOOST 26 R466 (ディスク) **NEW**



コンパクトライダーの標準機。様々な床に対応するディスク仕様。さらに、あらゆる床材でも、確実に汚水を回収する抜群のバキューム性能。

### BOOST 28 R471C (シリンダー) **NEW**



シリンダーブラシと、ホッパーによるブレイク機能により、粗ゴミを回収しながら洗浄するコンパクトライダー。さらに、あらゆる床材でも確実に汚水を回収する抜群のバキューム性能。

### BOOST28 R4 (スクエア)



高速微振動洗浄で化学床からセラミック床まで対応するコンパクトライダー。さらに、あらゆる床材でも、確実に汚水を回収する抜群のバキューム性能。



## ➤ 諸元表

	BOOST 20 スクエア	BOOST 20 ディスク	BOOST 28 R4	BOOST 26 R466	BOOST 28 R471C
洗浄幅	20"(500mm)	20"(500mm)	28"(710mm)	26"(660mm)	28"(710mm)
使用パッド	14"×20"(スクエア)	20"	14"×28"(スクエア)	13"×2	シリンダー-ブラシ×2
清水タンク	42L	42L	80L	80L	80L
汚水タンク	42L	42L	80L	80L	80L
バッテリー	12V×2 (メンテナンスフリー)	12V×2 (メンテナンスフリー)	6V×4 (補水式)	6V×4 (補水式)	6V×4 (補水式)
パッド圧	標準時:18kg 加圧時:34kg	標準時:25kg 加圧時:34kg	標準時:30kg 加圧時:48kg	標準時:30kg 加圧時:48kg	35kg
清掃能力	約2,000㎡/h(4km/h)	約2,000㎡/h(4km/h)	約4,260㎡/h(6km/h)	約3,960㎡/h(6km/h)	約4,260㎡/h(6km/h)
サイズ	L1,190xW760xH1,059 (スクイジ-装着時)	L1,185xW760xH1,050 (スクイジ-装着時)	L1,355xW890xH1,200 (スクイジ-装着時)	L1,355xW890xH1,200 (スクイジ-装着時)	L1,355xW890xH1,200 (スクイジ-装着時)
連続稼働時間	約2時間	約2時間	約2時間30分	約2時間30分	約2時間30分
充電器	内蔵式	内蔵式	内蔵式	内蔵式	内蔵式
乾燥重量	240kg(バッテリー含)	212kg(バッテリー含)	314kg(バッテリー含)	307kg(バッテリー含)	312kg(バッテリー含)

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

**株式会社 リンレイ** 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13  
TEL.03(3541)4851(代)

東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571  
名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271  
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333  
高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000



<http://www.rinrei.co.jp/>



大豆油インキで印刷しています。本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。